

## MODUŁOWY ZESTAW CZUJNIKÓW DO MONITOROWANIA JAKOŚCI WODY



**W połączeniu z CELLO 4S  
- bateryjnie zasilany punkt  
pomiarowy umożliwiający  
monitorowanie, rejestrowanie  
i przesyłanie wielu parametrów  
jakości wody przez sieć GSM**

### Kluczowe korzyści:

- Kompleksowe rozwiązanie do monitorowania jakości wody - zasilane bateryjnie
- Można rejestrować wiele parametrów jakości wody
- Każdy czujnik jakości wody i przetwornik umieszczony w zminiaturyzowanej obudowie
- Czujniki są łatwo montowane w zintegrowanej szynie za pomocą prostego połączenia bagnetowego
- Łatwa instalacja w pobliżu odbiorcy wody lub końcówki sieci
- Dane i alarmy progowe są natychmiast przesyłane przez Cello 4S, poprzez sieć GSM
- Potencjalne problemy z jakością wody są odpowiednio wcześnie wskazywane, co pozwala uniknąć skarg klientów i umożliwia podjęcie działań zapobiegawczych
- Analiza mętności wody pomaga w przewidywaniu dużych awarii sieci wodociągowej

## Specyfikacja techniczna

<b>Wymagany przepływ</b>	Regulowany, do 0,2 l/min	
<b>Wyjścia czujników</b>	0-2,5V i RS-485	
<b>Dostępne czujniki</b>	<b>Parametr i zakres:</b> <b>Chlor wolny</b> 0-5,00 ppm <b>Przewodność</b> 0-2000 $\mu$ S <b>pH</b> 2-12 pH <b>Mętność</b> 0-40,00 NTU <b>Ciśnienie</b> 0-200 m (0-20 Bar)	<b>Rozdzielczość:</b> 0,01 ppm 1 $\mu$ S 0,01 pH 0,01 NTU 0,2 m
	Inne typy czujników i konfiguracje mogą być dostępne na zapytanie Prosimy o kontakt w celu uzyskania dodatkowych informacji	

*\*Specyfikacja może ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia*

